

Brand Name	KF 55 RH			اسم المنتج
Product	Duplex paper on corrugated carton adhesive (Lamination Adhesive)		لصق الورق الدوبلكس علي الكرتون المضلع (غراء لامنيشن)	
Lab. Code	ADH – 2 – 5			كود معلمي
Applications	<p>White water based emulsion adhesive ready for use particularly recommended for lamination purposes and adhesion of different types of duplex paper with many types of corrugated cardboard (K/F – K/K – T/K Micro Flout & F – C – B Flout)</p> <p>Exhibits a fast setting time, high mechanical stability and forms a clear film after drying. It is also resistant to humidity (especially for carton placed in refrigerators).</p> <p>No heat is necessary for application. Suitable for manual or injection machine application. Paper must be strongly pressed after exiting the machine. Can also be used on foam machines and other types of lamination procedures.</p>		<p>غراء مستحلب أبيض ذو اساس مائي جاهز للاستعمال. صمم خصيصاً لعمليات اللامينيشن وللصق ورق الدوبلكس المعالج والرمادي علي الكرتون المعرج بمختلف أنواعه (مثل K/F – K/K – T/K ميكرو فلوت و F – C – B فلوت)</p> <p>يتميز بسرعة جفاف عالية، ثبات ميكانيكي عالية، شفافية الطبقة بعد الجفاف ومقاومة للرطوبة (خاصاً للكرتون الذي يوضع في الثلاجات).</p> <p>يستخدم علي البارد بالطرق اليدوية او عن طريق مضخات الغراء. لا بد من كبس الورق جيداً بعد الخروج من الماكينة. كما انه ممكن استخدامه بنجاح عند استخدام ماكينة الفوم كما يصلح في جميع عمليات اللامينيشن.</p>	
Properties	Base	Synthetic polymer resin dispersion	بوليمرات صناعية مستحلبة	الأساس
	Color	White viscous emulsion	مستحلب أبيض لزج	اللون
	Safety	Neither flammable nor toxic – Solvent free	غير قابل للاشتعال أو سام - لا يحتوي على مواد طيارة	الأمان
Technical Info.	Before drying of the film		قبل جفاف الطبقة اللصق	
	Solid Content	40 ± 2%	المادة الصلبة	
	Viscosity	3500 ± 1000 cps/23°C	اللزوجة	
	Ph	4 – 5.5	الرقم الهيدروجيني	
	After drying of the film		بعد جفاف الطبقة اللصق	
Elasticity	Semi - elastic	متوسط المرونة	الليونة	
Shelf life & Storage	Valid for one year from production date if stored in its original tightly closed container in a dry place away from direct sunlight and excessive heat.		صالح لمدة عام من تاريخ الإنتاج المدون، شرط سلامة العبوة، وحفظها بعيداً عن حرارة وأشعة الشمس المباشرة بمكان جيد التهوية.	
Packing	25 kg to 125 kg		من 25 الي 125 كجم	

Disclaimer: The information & data contained herein are given in good faith but without warranty. We recommend that before using our products, the customer should make his/her own tests to determine the suitability of the products for his/her own purpose under his/her operating conditions. As the circumstances under which our products are stored, handled and used are beyond our control, we cannot assume any responsibility for their use by the customers.