

<b>Brand Name</b>	<b>CSY 100 SM</b>		<b>اسم المنتج</b>
<b>Product</b>	Paper label's adhesive for glass bottles submitted to cold & wet storage conditions	لاصق للبطاقات الورقية على العبوات الزجاجية (التي تتعرض للبلل و البرودة)	<b>المنتج</b>
<b>Lab. Code</b>	ADH – 3 – 8		<b>كود معلمي</b>

<b>Applications</b>	High quality adhesive especially developed to adhere labels on glass bottles submitted to wet and cold conditions. Ideal for beverages packing companies.		غراء عالي الجودة صمم خصيصاً للصق البطاقات الورقية على العبوات الزجاجية التي تتعرض للبرودة والبلل. مناسب تماماً لشركات تعبئة المشروبات الغازية.		<b>الاستخدامات</b>
	It's the combination of a moderate open time and a thin film formation after drying that allows to fix labels correctly. The thinness of the film also contributes to the reduction of consumption rate. Suitable for low and high speed automatic machines.		يتميز بسرعة الجفاف المبدئي دون أن تتحرك البطاقات، بالإضافة لمعدلات فرد عالية مع تكوين طبقة رقيقة بعد الجفاف. ملائم لأحدث الماكينات الخاصة بلصق الورق على الزجاج، سواء السريعة أو البطيئة.		
<b>Properties</b>	Base	Casein Based + additives to improve consumption rate	أساس كازيين + مواد مساعدة لتحسين الاستهلاك	الأساس	<b>المواصفات</b>
	Color	Slightly Yellowish	مائل للاصفرار	اللون	
	Safety	Non toxic suitable for food industries	غير ضار آمن للصناعات الغذائية	الأمان	
<b>Technical Info.</b>	<b>Before drying of the film</b>		<b>قبل جفاف الطبقة اللاصق</b>		<b>معلومات فنية</b>
	Solid Content	45 ± 2%	المادة الصلبة		
	Viscosity	150.000 ± 20.000 cps/ 2.5 rpm/ sp4/ 23°C	اللزوجة		
	Ph	7.5 – 8.5	الرقم الهيدروجيني		
	Density	1.1 kg/L	الكثافة		
	Ice water res.	> 6 hours at 4°C	مقاومة برودة الماء		
	N.B	Heat if necessary	يمكن استخدام التسخين اذا لزم الأمر		
	<b>After drying of the film</b>		<b>بعد جفاف الطبقة اللاصق</b>		
Appearance	Translucent	نصف شفاف	المظهر		
<b>Shelf life &amp; Storage</b>	Valid for one year from production date if stored in its original tightly closed container in a dry place away from direct sunlight and excessive heat.		صالح لمدة عام من تاريخ الإنتاج المدون، شرط سلامة العبوة، وحفظها بعيداً عن حرارة وأشعة الشمس المباشرة بمكان جيد التهوية.		<b>الصلاحية والتخزين</b>
<b>Packing</b>	15 kg to 125 kg		من 15 الي 125 كجم		<b>التعبئة</b>

Disclaimer: The information & data contained herein are given in good faith but without warranty. We recommend that before using our products, the customer should make his/her own tests to determine the suitability of the products for his/her own purpose under his/her operating conditions. As the circumstances under which our products are stored, handled and used are beyond our control, we cannot assume any responsibility for their use by the customers.