





ISO 9001:2008

TECHNICAL DATASHEET

البيانات الفنية للمنتاجات

Brand Name	CSY	اســـم المنتج	
Product	Paper label's adhesive for glass bottles submitted to cold & wet storage conditions	لاصق للبطاقات الورقية على العبوات الزجاجية (التي تتعرض للبلل و البرودة)	المنتج
Lab. Code	ADH - 3 - 2 - 2		كود معملي

Applications	bottles submitted to wet and cold conditions. Ideal for beverages packing companies. It's the combination of a moderate open time and a thin film formation after drying that allows to fix labels correctly. The thinness of the film also		غراء عالي الجودة صمم خصيصاً للصق البطاقات الورقية على العبوات الزجاجية التي تتعرض للبرودة والبلل. مناسب تماماً لشركات تعبئة المشروبات الغازية. يتميز بسرعة الجفاف المبدئي دون أن تتحرك البطاقات، بالإضافة لمعدلات فرد عالية مع تكوين طبقة رفيعة بعد الجفاف. ملائم لأحدث الماكينات الخاصة بلصق الورق على الزجاج، سواء السريعة أو البطيئة		الاستخدامات
Properties	Base	Casein Based + additives to improve consumption rate	أساس كازيين + مواد مساعدة لتحسين الاستهلاك	الأسحاس	المواصفات
	Color	Slightly Yellowish	مائل للاصفرار	الـــــون	
	Safety	Non toxic suitable for food industries	غير ضار آمن للصناعات الغذائية	الأمــــان	
	Before drying of the film قبل جفاف الطبقة اللصق				
	Solid Content	40 ± 2%		المادة الصلبة	
	Viscosity	90.000 - 100.000 cps/ 2.5 rpm/ sp4/ 23°C		الـــــزوجــة	م ما مما م
	Ph	7.5 – 8.5		الرقم الهيدروجيني	
Technical Info.	Density	1.1 kg/L		الكثافة	معتومات فند تم
	Ice water res.	> 6 hours at 4°C		مقاومة برودة الماء	حيت
	N.B	يمكن استخدام التسخين اذا لزم الأمر Heat if necessary		ملحوظة	
	After drying of the film		بعد جضاف الطبقة اللصق		
	Appearance	Translucent	نصف شفاف	المظهر	
Shelf life & Storage	if stored in its container in a	stored in its original tightly closed المعادة وأشعة sontainer in a dry place away from		صالح لمدة عام من تاريخ الإنتاج المدون، شر، سلامة العبوة، وحفظها بعيداً عن حرارة وأشع الشمس المباشرة بمكان جيد التهوية.	
Packing	15 kg to 125 kg		من 15 الي 125 كجم		التعبئة

Disclaimer: The information & data contained herein are given in good faith but without warranty. We recommend that before using our products, the customer should make his/her own tests to determine the suitability of the products for his/her own purpose under his/her operating conditions. As the circumstances under which our products are stored, handled and used are beyond our control, we cannot assume any responsibility for their use by the customers.